

塩化チオニルリチウム電池 (ER電池)

	品番	サイズ	公称電圧 (V)	公称容量 (mAh)	放電電流 (mA)	使用温度 (°C)	寸法 (mm)	質量 (g)
円柱形 (普通型)	ER10450	AAA	3.6	600	10	-50 ~ +85	φ10.4×45.3	8
	ER11120		3.6	100	2	-50 ~ +85	φ11.5×12.0	2
	ER13150		3.6	450	10	-50 ~ +85	φ13.5×15.0	6
	ER13460		3.6	1500	60	-50 ~ +85	φ13.5×46.0	14
	ER14250	1/2AA	3.6	1000	50	-50 ~ +85	φ14.5×25.0	9
	ER14335	2/3AA	3.6	1450	50	-50 ~ +85	φ14.5×33.5	13
	ER14505	AA	3.6	2100	100	-50 ~ +85	φ14.5×50.5	20
	ER17335	2/3A	3.6	1900	100	-50 ~ +85	φ17.0×33.5	20
	ER18505		3.6	3500	120	-50 ~ +85	φ18.5×50.5	30
	ER26500	C	3.6	7500	200	-50 ~ +85	φ26.2×50.0	53
ER34615	D	3.6	13000	230	-50 ~ +85	φ34.0×61.5	108	
ボタン式	ER22668		3.6	400	0.5	-50 ~ +85	φ22.5×6.8	6
	ER32L65	1/10D	3.6	1000	1	-50 ~ +85	φ32.9×6.5	19
	ER32L100	1/6D	3.6	1700	1	-50 ~ +85	φ32.9×10.0	24
	ER49L65		3.6	2600	2.5	-50 ~ +85	φ49.5×6.8	44
四方形	EF651615	LTC-3PN	3.6	400	0.5	-50 ~ +85	16.8×15.8×6.8	5
	EF651625	LTC-7PN	3.6	750	1	-50 ~ +85	16.8×25.8×6.8	8
円柱型 (大電流)	ER14250M	1/2AA	3.6	750	120	-40 ~ +70	φ14.5×25.0	10
	ER14335M	2/3AA	3.6	1300	300	-40 ~ +70	φ14.5×33.5	13
	ER14505M	AA	3.6	1800	400	-40 ~ +70	φ14.5×50.5	22
	ER18505M	A	3.6	3200	600	-40 ~ +70	φ18.5×50.5	30
	ER26500M	C	3.6	6500	1000	-40 ~ +70	φ26.2×50.0	53
	ER34615M	D	3.6	12000	1000	-40 ~ +70	φ34.0×61.5	100
耐高温型	ER14505S	AA	3.6	1600	100	0-150	φ14.5×50.5	20
	ER26500S	C	3.6	4300	35	0-150	φ26.2×50.0	55
	ER34615S	D	3.6	8000	3	0-150	φ34.0×61.5	110

2. 二次電池

乳体鉛電池 (新型鉛電池) 特徴: 自己放電小、広範囲の使用温度、電解液腐食性なし、エコ 用途: 現在の鉛電池や制御弁式 (シールド形) 鉛電池の代わりに使用可能

	品番	公称電圧 (V)	終了電圧 (V)	容量 (Ah)	寸法(mm)			質量 (kg)
					長さ	巾	高さ	
12V・シリーズ	12V12AH	12	10.5	12	151	98	100	3.93
	12V17AH	12	10.5	17	181	76	167	6.28
	12V20AH	12	10.5	20	181	76	167	6.50
	12V24AH	12	10.5	24	166	175	125	9.50
	12V32AH	12	10.5	32	197	131	180	11.1
	12V36AH	12	10.5	36	197	131	159	12.1
	12V40AH	12	10.5	40	198	166	171	14.1
	12V45AH	12	10.5	45	198	166	171	14.7
	12V50AH	12	10.5	50	246	135	233	18.1
	12V62AH	12	10.5	62	246	135	233	18.3
	12V65AH	12	10.5	65	350	166	174	17.1
	12V75AH	12	10.5	75	260	170	205	23.8
	12V100AH	12	10.5	100	338	170	215	34.0
	12V130AH	12	10.5	130	352	170	276	46.5
12V150AH	12	10.5	150	550	110	288	47.5	
12V190AH	12	10.5	190	561	125	317	57.8	
12V200AH	12	10.5	200	522	238	222	68.5	
6V・シリーズ	6V4AH	6	5.25	4	70	47	105	0.85
	6V9AH	6	5.25	9	98.5	56	118	1.70
	6V10AH	6	5.25	10	151	50	100	2.00
	6V12H	6	5.25	12	151	50	99	1.90
2V・シリーズ	2V75AH	2	1.75	75	170	72	208	6.40
	2V100AH	2	1.75	100	170	72	208	7.50
	2V150AH	2	1.75	150	170	106	338	13.6
	2V200AH	2	1.75	200	170	106	338	14.5

ボタン式ニッケル水素電池

品番	公称電圧 (V)	公称容量 (mAh)	標準充電		急速充電		サイズ (mm)	質量 (約g)
			電流(mA)	時間(h)	電流(mA)	時間(h)		
40H	1.2	40	4	15	40	1.2	φ11.6×5.3	1.8
80H	1.2	80	8	15	80	1.2	φ15.1×6.1	3.5
110H	1.2	110	11	15	110	1.2	φ15.1×7.7	5.6
250H	1.2	250	25	15	250	1.2	φ25.1×6.3	10.0
350H	1.2	350	35	15	350	1.2	φ25.1×8.4	12.5